



СЕССАТО Портальная мойка для тракторов бесконтактная (Ширина тракторов 3800 мм и Высота 4100 мм)



11.790.000 руб.

Смотреть на сайте: <https://trat.ru/gruzovye-avtomaticheskie-moiki/ceccato-portalnaya-moika-dlya-traktorov-shirina-traktorov-3800-mm-i-vysota-4100-mm.html>

Оборудование адаптировано к всесезонной эксплуатации в России. Мойка предназначена для обслуживания грузовых автомобилей шириной 3,8 метров и высотой 4,1 метров.

- Комплектация:
 - Арка оцинкованная для предварительного нанесения химии с соплами
 - Арка оцинкованная высокого давления с 8 боковыми вращающимися головками и 4 сверху
 - Светофор
 - Комплект датчиков фотоэлементов Start/Stop
 - Электрическая панель (для установки на стойку для насосов)
 - Рельсы
 - Насосы высокого давления 5 штук по 7,5 кВт 50 л/мин 70 бар
 - Оцинковый центробежный насос для химической арки
 - Дозирующие насосы для химических веществ
- **Срок поставки** - 4 месяца (3 месяца производство и 1 месяц доставка)
- Производство - **Италия**
- Вес 5000 кг
- Срок производства - 3 месяца
- Условия оплаты:
 - 50 % предоплата
 - 50 % перед отгрузкой оборудования со склада завода-производителя
- Род груза: портальная мойка для грузовых автомобилей
- Код ТН ВЭД 842489000
- Маршрут: EXW 36040 Grisignano di Zocco (VI), Италия – door Москва

Рельсы 26 метров



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ceccato/relsy-relsovyi-profil-heavy-duty-i-napravlyayuschie-truby-dlya-koles.html>

18 или 26 метров

Рельсовый профиль «Heavy Duty» и направляющие трубы для колес.

0 руб.

Светофор с высокой видимостью



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ceccato/svetofor-s-vysokoi-vidimostyu-dvukhstoronnii-svetofor-s-reguliruemoi-oporoi.html>

Двухсторонний светофор с регулируемой опорой.

0 руб.

Держатели кабелей

Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ceccato/kopiya-bryzgozaschita-schetok.html>



0 руб.

Одиночный держатель

Отдельная стойка для шлангов и кабелей питания для длины рельсов длиной до 18 метров, выполненную из оцинкованной стали.

Тройной держатель

Тройная тележка со скользящей направляющей для шлангов и кабелей питания длиной до 26 метров, с использованием оцинкованных стальных балок, опорных колонн.

Настенный держатель

Настенный кронштейн для крепления кабелей и шлангов длиной до 26 метров. Гусеница

Гусеница на колоннах, настенных кронштейнах или на полу для рельсов длиной 26 м или 18 м.

Панель управления



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ceccato/kopiya-relsy-18-ili-26-metrov.html>

- Электрическая панель, подключенная к PLC(программируемый логический контролер), с водонепроницаемым уплотнением на корпусе
- Вспомогательные цепи, питаемые от низкого напряжения 24 В
- Электрический предохранитель
- Защита двигателя
- Счетчик циклов
- Двигатели с инвертором

0 руб.

Панель управления с кнопками



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ceccato/panel-upravleniya-s-knopkami.html>

- Нажимная панель размещена на специальной конструкции рядом с рельсовой дорожкой и оснащена:
- Кнопки для выбора программ.
- Кнопка запуска цикла.
- Привод вертикальной щетки и подъем горизонтальной щетки
- Кнопка остановки портала.
- Кнопка аварийной остановки.

0 руб.

Насосы высокого давления 5 штук по 7,5 кВт 50 л/мин 70 бар + Оцинкованный центробежный насос для химической арки + Дозирующие насосы для химических веществ



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ceccato/kopiya-panel-upravleniya-s-knopkami.html>

- Насосы высокого давления 5 штук по 7,5 кВт 50 л/мин 70 бар
- Оцинкованный центробежный насос для химической арки
- Дозирующие насосы для химических веществ

8.177.000 руб.

Монтаж автомойки для грузовых автомобилей (7,5% от стоимости мойки)



1.497.000 руб.

Смотреть на сайте: <https://trat.ru/materialy-dlya-remonta/kopiya-montazh-avtomoi-ki-dlya-gruzovykh-avtomobilei-7-5-ot-stoimosti-moiki.html>

- Монтаж базовой портальной мойки
- ПНР в холостую и под нагрузкой
- Обучение персонала работе
- Планируемый срок проведения работ - 21 рабочий день

УКО-10 Очистные сооружения на 10 куб.м/час (для порталных и конвейерных моек)



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/ochistnye-sooruzheniya-dlya-avtomoeek/uko-10-ochistnye-sooruzheniya-na-10-kub-m-chas-dlya-portalnykh-i-konveiernykh-moeek-.html>

- Очистное сооружение для порталных и конвейерных моек
- Производительность 10 куб. м/час
- Размеры 4,0х1,0х2,35 м

1.660.000 руб.

Монтаж очистных сооружений для автомойки грузовых автомобилей (10% от стоимости оборудования)



Смотреть на сайте: <https://trat.ru/materialy-dlya-remonta/montazh-ochistnykh-sooruzhenii-dlya-avtomoi-ki-gruzovykh-avtomobilei-7-5-ot-stoimosti-oborudovaniya.html>

- Монтаж
- ПНР в холостую и под нагрузкой
- Обучение персонала работе

160.000 руб.

ТЕМП ТХ 14/200 Аппарат высокого давления давление 200 бар. 14 л/мин



58.800 руб.

Смотреть на сайте: <https://trat.ru/moikivisdawl/apparat-vysokogo-davleniya-davlenie-200-bar-14-l-min.html>

ТХ14/200 - профессиональный аппарат высокого давления АД с высококачественной латунной помпой, оснащенной коваными плунжерами с керамическим напылением, разработанной специально для коммерческого использования.

Особенности:

- В комплекте с мойкой высокого давления — фильтр для воды, шланг высокого давления, пистолет для аппарата высокого давления с форсункой, счётчик моточасов.
- Корпус электрического двигателя мойки высокого давления ТЕМП ТХ14/200 выполнен из алюминия и благодаря этому возможность перегрева во время интенсивной работы сведена к минимуму.
- Рамное исполнение предполагает установку нескольких АД друг на друга, в целях экономии места.

Сферы применения:

- СТО и автомойки: мойка автомобилей.
- Отели: мойка стен, стекол, вестибюлей, лестниц, кухонь, общественных мест.
- Муниципальное хозяйство: мойка тротуаров, стен домов от объявлений, мойка мусоровозов и мусорных баков.
- Строительство: мойка внешней стороны здания, бетонного цеха, мойка поверхностей, испачканных маслом или другой трудноудаляемой грязью, транспортные средства.
- Железная дорога: мойка вагонов, шасси, подшипники вала, тоннели и станции.
- Табачное производство и фармация: перемешивающее оборудование, производственные линии, производственные цеха, пробирки.
- Автомобильная промышленность: мойка оборудования, полов, цехов.
- Пищевая промышленность: мойка оборудования, помещений.
- Самолеты/Корабли/прочие транспортные средства.
- Горнодобывающая промышленность: мойка вагонеток, транспортеров, подземных рабочих линий и воздушных колодцев.

Аппарат высокого давления ТЕМП ТХ14/200

оснащён дополнительными узлами защиты:

- входным фильтром тонкой очистки воды;
- температурным клапаном, осуществляющим сброс воды из помпы при перегреве;
- аварийным датчиком давления воды на выходе из аппарата (защита от протечек);
- аварийным датчиком давления воды в помпе;
- устройством тепловой защиты электродвигателя.